

Instrucciones para la proyección en paredes con el modelo W 985 E

Los equipos de pulverización fina de WAGNER permiten conseguir unas superficies especialmente lisas y uniformes. Utilícelos, por ejemplo, para el recubrimiento de paredes y techos. En estas instrucciones utilizamos, como ejemplo, el sistema de pulverización fina WallPerfect W 985 E.



1. Retire todos los objetos de la habitación y cubra el suelo; como alternativa, cubra los muebles. Utilice para este fin cartón, velo de fibras y/o láminas protectoras. Además, cubra las puertas y las esquinas con cinta adhesiva. Preste atención a que la cinta adhesiva quede perfectamente adherida.
2. Una la lanza pulverizadora y el mango.
3. Enchufe el cabezal pulverizador en el extremo de la lanza hasta que encaje.
4. Enganche el cable de tracción en el alojamiento y gire para tensarlo correctamente.



5. Coloque la manguera de bombeo de pintura sobre la tubuladura en a parte delantera.
6. Ténselo desde la tubuladura por toda la longitud de la lanza e introdúzcalo en la ranura.
7. Introduzca la manguera delgada en el extremo del mango.



8. Fije en el mango la manguera negra con el diámetro más grande.
9. El capuchón protector se coloca en la parte delantera de la lanza.
10. Entonces, las mangueras se tienen que fijar igualmente en el aparato.



11. Diluya y remueva debidamente la pintura.
12. Para llenar el equipo, coloque el botón giratorio en "Clean" y sumerja la manguera de aspiración en el cubo de pintura.



13. Al accionar el gatillo, mantenga la lanza pulverizadora encima del cubo de pintura y siga accionando hasta que salga pintura por la parte delantera.
14. Una vez que la manguera esté completamente llena, conmute el botón giratorio de "Clean" a "On". Preste atención a que la lanza no apunte al cubo.
15. Efectúe entonces una prueba de pulverización en un trozo de cartón o en el cartel de prueba.
16. Rocíe primero las esquinas y los bordes. A continuación, aplique la pintura en las superficies, manteniendo una distancia uniforme (aprox. 10-20 centímetros).



Más instrucciones se encuentran en www.wagner-group.com/service